

12- LINEA ECO - PISCINE

FLOCKY

Flocculante coadiuvante della filtrazione

CARATTERISTICHE : il prodotto forma sulla superficie dei filtri un letto gelatinoso, che migliora la capacità captante e previene l'indurimento e l'intasamento del filtro stesso.

DILUIZIONI E MODALITA' D'USO : la quantità di FLOKY da usare dipende dalle dimensioni dei filtri. La dose ottimale è, per i filtri lenti, di 150 g per 1.000 cm² di superficie filtrante. FLOKY va usato pre-diluito all' 1% - 3%, **con pH di 7,2 - 7,4**. Usare 3 /4 g per m³ di acqua. La soluzione di flocculante va immessa lentamente (4 - 6 ore) sulla linea di aspirazione della piscina (prima dei filtri). È sempre consigliabile usare pompa dosatrice e mantenere le pompe di riciclo in funzione.

Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:

Codici di indicazioni di pericolo:



Può essere corrosivo per i metalli.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza: Evitare di respirare i vapori.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.
Continuare a sciacquare.
In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente in materia.

Contiene: Alcol grasso etossilato C10, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one

Contiene (Reg.CE 648/2004): < 5% 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one , Tensioattivi non ionici

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Rev. n. 1.0 del 03/06/2015

CODICI : P1FLOKY0101930 - P1FLOKY0250716