

### 03- LINEA DETERGENTI MULTIUSO E PULIZIE VELOCI

# DISOTTURANTE INDUSTRIALE ( NEW EXTRA STRONG )

**CARATTERISTICHE :** idoneo per sgorgare tubazioni, agisce anche attraverso acqua stagnante.

**DILUIZIONI E MODALITA' D'USO :** versare lentamente metà del contenuto nello scarico (anche in presenza di acqua stagnante) ed attendere mezz'ora.  
Nei casi particolarmente difficili, ripetere l'operazione e lasciare il prodotto in azione finché lo scarico appare perfettamente libero.  
Dopo ogni operazione si consiglia di far scorrere molta acqua (preferibilmente calda).  
Il prodotto non danneggia tubazioni, ceramica, acciaio, cromature.

**NON USARE CON VENTOSA O CON ALTRI PRODOTTI.**

**Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:**

Codici di indicazioni **Pericolo** di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.



Codici di indicazioni di pericolo supplementari: non applicabile

Consigli di prudenza: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
**IN CASO DI INGESTIONE:** sciacquare la bocca. **NON** provocare il vomito.  
**IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE** (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.  
Sciacquare la pelle [o fare una doccia].  
**IN CASO DI INALAZIONE:** trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
**IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico

**Contiene:** sodio idrossido

**UFI: CUT2-Q0N6-J00K-C87A**

**Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.**

Rev. n. 1.0 del 22/02/2022

CODICI : 15DISOTK001A992