

13 - LIGNE ECOACTISAN

ECOACTISAN® BLISTER COMPRIMÉS

U.f.c.: 350.000.000 – 450.000.000/g
Haute concentration

CARACTÉRISTIQUES: Activateur biologique concentré en comprimés à base de spores bactériennes et enzymes sélectionnées.

Le produit assure la transformation rapide par les enzymes et les bactéries, des résidus afin d'éviter la fermentation, le dégagement de mauvaises odeurs, les occlusions et les engorgements.

Recommandé **pour l'entretien général des égouts, il agit efficacement et rapidement.**

Il permet ainsi une grande économie dans les coûts d'entretien.

Biodégradable par excellence, il n'est ni corrosif, ni toxique, ni nocif.

Il est compatible avec la biomasse des stations d'épuration.

INDIQUÉ POUR: Installations de décharge, tuyauteries, w.c., siphons, douches, baignoires, lavabos, , etc.

COMPOSITION: Ces comprimés contiennent spores bactériennes sélectionnées et enzymes libres pour une complète et vite métabolisation des matériels organiques.

Il ne contient pas bactéries pathogènes.

DOSAGE POUR DÉCHARGE, TUYAUTERIES SIPHONS, DOUCHES, BAIGNOIRES, LAVABOS, ET OUVERTOUR DE LIQUIDES DE TUYAUTERIE:

INTRODUCTION (PREMIÈRES SEMAINES):	TOUT LES 2 JOURS	1 comprimés in chaque système
ENTRETIEN:	UNE FOIS À SEMAINE	1 comprimés in chaque système

TUBES:

INTRODUCTION (3 SEMAINES):	2 COMPRIMÉS/JOUR	à tous 10 m. de tube à traiter
ENTRETIEN:	2 COMPRIMÉS DEUX FOIS À SEMAINE	à tous 10 m. de tube à traiter

FOSSE SEPTIQUES / BIOLOGIQUES, SYSTÈMES CIVIQUES DE TUYAUTERIES ETC.

INTRODUCTION (3 SEMAINES):	4 COMPRIMÉS/JOUR	à tous 3 m ³ de capacité
ENTRETIEN:	3 COMPRIMÉS DEUX FOIS À SEMAINE	à tous 3 m ³ de capacité



Sistemi di detergenza in "perfetta forma"

Detergents & Cleaning Systems in "perfect form"

	INTRODUCTIONS TOUS LES JOURS POUR TROIS SEMAINES:	ENTRETIEN DEUX FOIS À SEMAINE:
POUR 50-100 PERSONNES	6 COMPRIMÉS	5 COMPRIMÉS
POUR 100-300 PERSONNES	9 COMPRIMÉS	12 COMPRIMÉS

Pour obtenir un dosage optimal, on conseille d'estimer la situation avec un technicien spécialisé.

USAGE:

- 1) Appliquer ECOACTISAN® COMPRIMÉS le soir lorsque l'installation est le moins sollicitée. Le produit agira la nuit dans l'installation, avec une action plus efficace.
- 2) Après avoir vérifié l'inclinaison de l'égout, la longueur et la présence de siphons et puisards, il est nécessaire d'utiliser ECOACTISAN® COMPRIMÉS en différents endroits pour une répartition et une action homogènes.

IMPORTANT!

Pour exploiter aux mieux les propriétés d'ECOACTISAN® COMPRIMÉS, il faut que les liquides à traiter aient une **température comprise entre 5° C et 45° C**.
Température optimale: 15° C / 35° C.

Le pH des liquides à traiter doit être compris entre 5,5 - 9,5. Optimal: entre 6 - 8.

NE PAS UTILISER AVEC DES PRODUITS ACIDES, ALCALINS, DÉSINFECTANTS, HYGIÉNISANTS, DU FORMALDÉHYDE, ETC.

INSTRUCTIONS:

Conserver hors de la portée des enfants;
Par précaution, se rincer les mains après usage;
Bien refermer la boîte après usage;
conserver le produit dans un endroit frais et sec entre 0° et 45° C.

EXCLUSIVEMENT POUR UN USAGE PROFESSIONNEL

Rév. 21-01-2013

CODES: 14COMPRB0105003